



Fuente de Poder Lineal / 13.8 Vcc 35 A / Regulación Electrónica / Disipador Térmico / 115 VCA / 5.67 x 11.07 x 10.98 in

SKU: RS-35A    Marca: ASTRON    Categoría: Fuentes Industriales de CD

\$7,290.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;\*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;\*>Fuente de poder lineal de 13.8 Vcc con capacidad de 27 A continuos y pico máximo de 35 A, diseñada para aplicaciones de radiofrecuencia, comunicaciones y equipos de prueba que demandan estabilidad eléctrica. Incorpora regulación electrónica de estado sólido que mantiene el voltaje de salida constante incluso ante fluctuaciones de entrada, respaldada por un robusto disipador térmico para operación continua en condiciones de trabajo pesado. El delimitador de corriente protege el equipo contra daños por sobrecarga, mientras que su compatibilidad con 115 VCA la hace ideal para instalaciones en América del Norte. Fabricada en Estados Unidos por Astron Corporation, con más de cuatro décadas de experiencia en fuentes de alimentación industriales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;\*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;\*><li>Regulación electrónica de estado sólido eficiente</li><li>Corriente de salida continua 27 A, máxima 35 A</li><li>Delimitador de corriente integrado contra exceso de carga</li></ul><li>Disipador de calor para trabajo pesado incluido</li><li>Mantiene regulación a bajas entradas de voltaje</li><li>Compatibilidad con voltaje de entrada 115 VCA / 60 Hz</li><li>Dimensiones compactas para espacios reducidos</li><li>Fabricación estadounidense con trayectoria desde 1976</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;\*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;\*>Voltaje de Entrada</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;\*>115 VCA / 60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;\*>Voltaje de Salida</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;\*>13.8 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;\*>Corriente de Salida</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;\*>27 A continua / 35 A máx.</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;\*>Cargador de Baterías</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;\*>No incluido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;\*>Peso</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;\*>12.24 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;\*>Dimensiones</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;\*>14.4 x 28.13 x 27.9 cm<br/><span style='font-size: 13px; opacity: 0.8;\*>(5.67 x 11.07 x 10.98 in)</span></div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;\*>Regulación</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;\*>Electrónica de estado sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;\*>Protección</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;\*>Delimitador de corriente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;\*>Refrigeración</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;\*>Disipador térmico para trabajo pesado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;\*>Origen de Fabricación</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;\*>Estados Unidos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Regulación electrónica de estado sólido eficiente      |
| Característica 2 | Delimitador de corriente contra sobrecargas            |
| Característica 3 | Disipador térmico para operación continua pesada       |
| Característica 4 | Mantiene regulación con bajas entradas de voltaje      |
| Característica 5 | Fabricación estadounidense con trayectoria desde 1976  |
| Característica 6 | Dimensiones compactas para instalación en rack o banco |