



Fuente de Poder Lineal Regulada / 13.8 Vcc / 9 A Continua / 12 A Máxima / Cargador de Baterías 1.5 A / 115 Vca 60 Hz

SKU: RS-12ABB Marca: ASTRON Categoría: Fuentes Industriales de CD

\$4,622.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder lineal regulada diseñada para aplicaciones de radiofrecuencia y comunicaciones críticas. Integra regulación electrónica de estado sólido que garantiza estabilidad de voltaje en condiciones de carga variable. Incluye circuito cargador de baterías de 1.5 A que permite mantener respaldo energético continuo sin intervención manual. El delimitador de corriente protege tanto la fuente como el equipo conectado ante condiciones de sobrecorriente. Su disipador de calor para trabajo pesado permite operación sostenida sin degradación del rendimiento. Diseñada para radios de hasta 30 W de potencia, mantiene regulación estable incluso con bajas entradas de voltaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid #ccc;'>• Regulación electrónica de estado sólido confiable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid #ccc;'>• Delimitador de corriente para protección contra sobrecorriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid #ccc;'>• Salida 13.8 Vcc con corriente continua de 9 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid #ccc;'>• Cargador de baterías integrado de 1.5 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid #ccc;'>• Diseño compacto de 20.6 x 12 x 23 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid #ccc;'>• Soporta radios hasta 30 W de potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid #ccc;'>• Mantiene regulación a bajas entradas de voltaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid #ccc;'>• Fabricada en Estados Unidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 115 Vca / 60 Hz</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de salida: 13.8 Vcc</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente de salida continua: 9 A</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente de salida máxima: 12 A</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cargador de baterías: Sí, 1.5 A</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia máxima soportada (radios): 30 W</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 20.6 x 12 x 23 cm</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 5.9 kg</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Disipador de calor: Para trabajo pesado</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Regulación: Electrónica de estado sólido</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: Delimitador de corriente</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluido: Fuente de poder lineal regulada RS12ABB</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación electrónica de estado sólido confiable
Característica 2	Delimitador de corriente para protección contra sobrecorriente
Característica 3	Salida 13.8 VCC con corriente continua de 9 A
Característica 4	Cargador de baterías integrado de 1.5 A
Característica 5	Diseño compacto de 20.6 x 12 x 23 cm
Característica 6	Soporta radios hasta 30W de potencia