



Fuente de poder LinealRegulada Astron | Salidas:13.8Vcc, 11A

SKU: SL-11R Marca: ASTRON Categoría: Fuentes de Salida Única

\$4,592.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuentes ASTRON</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;'> </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Desde 1976, Astron Corporation ha sido un fabricante líder de fuentes de alimentación. Fabricadas en E.U.A, nuestras fuentes han servido de manera confiable. Hoy en día, Astron es distribuidor a nivel mundial. </p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación electrónica de estado sólido <li style='margin-bottom: 5px;'>Delimitador de corriente (protege la fuente por exceso de corriente) <li style='margin-bottom: 5px;'>Disipador de calor para trabajo pesado <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantiene regulación a bajas entradas de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 115 Vca / 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 13.8 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 7 A continuos / 11 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador de baterías: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 5.5 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 17.7 x 6.7 x 24.8 cm </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación electrónica de estado sólido eficiente
Característica 2	Protección contra sobrecarga por delimitador de corriente
Característica 3	Disipador de calor robusto para trabajo pesado
Característica 4	Regulación estable con voltajes bajos de entrada
Característica 5	Salida continua 7A con pico máximo de 11A
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado