



Fuente de Poder Metálica / 8 Canales / 12/13.5/15 Vcc Seleccionables / 8 A / 96 W / Montaje en Pared

SKU: PL-8C-15DC    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Fuentes de Alimentación

\$472.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder metálica diseñada para sistemas de videovigilancia CCTV con hasta 8 canales de alimentación. Permite seleccionar voltaje de salida entre 12, 13.5 o 15 Vcc mediante configuración interna, adaptándose a distintos requerimientos de cámaras y periféricos. Entrega 8 amperes de corriente total con potencia de 96 W a 12 Vcc, suficiente para alimentar múltiples dispositivos de forma simultánea. El chasis metálico con fijación para pared garantiza instalación estable en gabinetes o salas de equipos, mientras que su rango de temperatura extendido de -25°C a 65°C permite operación confiable en condiciones ambientales exigentes. Las salidas con terminales tipo tornillo aseguran conexiones firmes que resisten vibraciones y facilitan el mantenimiento del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de salida seleccionable: 12 VCC / 13.5 VCC / 15 VCC</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente de salida: 8 A</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia de salida: 96 W @ 12 VCC</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada: Conector a VCA</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida: Terminales tipo tornillo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de montaje: Instalación en pared</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Metal</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Blanco</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -25°C a 65°C</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones (L x W x H): 140 x 108 x 33.0 mm</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Voltaje de entrada:</strong> 100-240 VCA</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Frecuencia nominal:</strong> 50/60 Hz</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Voltaje de salida:</strong> 12 / 13.5 / 15 VCC (seleccionable)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Corriente de salida:</strong> 8 A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Potencia de salida:</strong> 96 W @ 12 VCC</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fuente de poder metálica</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de alimentación de 1.8 metros</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Clavija NEMA 5-15</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Voltaje de salida ajustable 12/13.5/15 Vcc para compatibilidad multi-cámara |
| Característica 2 | 96 W de potencia total para alimentar hasta 8 dispositivos simultáneamente  |
| Característica 3 | Rango operativo extendido -25°C a 65°C para entornos industriales           |
| Característica 4 | Terminales tipo tornillo para conexiones firmes y mantenimiento seguro      |
| Característica 5 | Chasis metálico con montaje en pared para instalación permanente            |
| Característica 6 | Cable de alimentación NEMA 5-15 de 1.8 m incluido listo para operación      |