



Fuente de Poder Metálica / Para 4 Cámaras / Ajustables a 12 o 13.5 o 15 Vcc / 4 Amperes / Instalación en Pared.

SKU: PL-4C-15DC Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$420.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida SELECCIONABLE: 12 Vcc / 13.5 Vcc / 15 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de salida: 4 Amper <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia nominal: 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de salida: 48 W @ 12 Vcc </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada: Conector a Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida: Terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de montaje: para instalación en pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye cable de alimentación de 1.8 metros, clavija NEMA 5-15 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Metal <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -25°C a 65°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (L x W x H): 122 x 83 x 33.0 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes del producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL4C15DC/PL4C15DC-p.PNG' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL4C15DC/PL4C15DC-AD-1-p.PNG' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL4C15DC/PL4C15DC-AD-2-p.PNG' alt=''> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Video</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/9i4emckJ_Fc' allowfullscreen> </iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>- 1 Año de Garantía </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de salida seleccionable para compatibilidad con diversos equipos CCTV
Característica 2	Terminales tipo tornillo para conexiones firmes y seguras
Característica 3	Carcasa metálica con protección para instalación en entornos exigentes
Característica 4	Cable de alimentación NEMA 5-15 de 1.8 m incluido para despliegue inmediato
Característica 5	Operación confiable de -25°C a 65°C para condiciones climáticas extremas
Característica 6	48 W de potencia estable para alimentación simultánea de 4 cámaras