



Fuente de Poder Metálica / Para 8 Cámaras / Ajustables a 12 o 13.5 o 15 Vcc / 8 Amperes / Instalación en Pared.

SKU: PL-8C-15DC Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$519.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida SELECCIONABLE: 12 Vcc / 13.5 Vcc / 15 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 8 Amper <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 96 W @ 12 Vcc </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje: para instalación en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye cable de alimentación de 1.8 metros, clavija NEMA 5-15 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -25°C a 65°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H): 140 x 108 x 33.0 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Imágenes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Video</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/gjujxtaEgp0' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/NivfzXVhbGQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>- 1 Año de Garantía</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de salida ajustable 12/13.5/15 Vcc para compatibilidad multi-cámara
Característica 2	96 W de potencia total para alimentar hasta 8 dispositivos simultáneamente
Característica 3	Rango operativo extendido -25°C a 65°C para entornos industriales
Característica 4	Terminales tipo tornillo para conexiones firmes y mantenimiento seguro
Característica 5	Chasis metálico con montaje en pared para instalación permanente
Característica 6	Cable de alimentación NEMA 5-15 de 1.8 m incluido listo para operación