



Fuente de Poder / Para 4 Cámaras / Ajustables a 12 o 13.5 o 15 Vcc / 4 Amperes / Instalación en Pared.

SKU: NV-415-DC Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$244.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*><h1 style='font-size: 28px; margin: 0; color: inherit;*>NV-415-DC</h1><h3 style='font-size: 18px; margin: 10px 0; color: inherit;*>Fuente con salida seleccionable de 12 Vcc / 13.5Vcc / 15 Vcc con 4 canales a 4 Amper</h3><p style='margin: 15px 0; color: inherit;*>Sistemas de alimentación para aplicaciones en sistemas de seguridad electónica y comunicación.</p><p style='margin: 15px 0; color: inherit;*>CCTV, Sistemas de Alarma y Control de Acceso.</p></div><!-- Galería de imágenes --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;*></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;*></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;*></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;*></div></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><!-- Características principales --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 255, 0.2);*>Características principales:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Entrada: 100-120 Vca<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Salida: 12 Vcc / 13.5 Vcc / 15 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de salida por canal: a 12 V, 1 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de salida por canal: a 13.5 V, 0.88 A<li style='margin-bottom: 5px;*>OVP (Over Voltage Protection): Protección contra Sobretensión<li style='margin-bottom: 5px;*>OCP (Over Current Protection): Protección contra Sobrecorriente<li style='margin-bottom: 5px;*>OTP (Over Temperature Protection): Protección contra Sobretemperatura<li style='margin-bottom: 5px;*>SCP (Short Circuit Protection): Protección contra Cortocircuito<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia nominal: 50-60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de salida: 48 W</div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada: Cable de alimentación de Línea, Neutro y Tierra<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida: Terminales tipo tornillo<li style='margin-bottom: 5px;*>Material del gabinete: Metal<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (L x W x H): 80 x 10 x 110 mm</div><!-- Productos relacionados --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 255, 0.2);*>Productos relacionados:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>NV415DC<li style='margin-bottom: 5px;*>NV815DC</div></div></div><div style='padding-bottom: 5%; padding-top: 5%;*></div><div style='padding-bottom: 5%; padding-top: 5%;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral OVP/OCP/OTP/SCP contra fallas eléctricas
Característica 2	4 canales independientes con distribución de carga hasta 4 A
Característica 3	Voltaje seleccionable 12/13.5/15 Vcc para compatibilidad con múltiples dispositivos
Característica 4	Operación garantizada de -20°C a 45°C para entornos exigentes
Característica 5	Chasis metálico compacto 80x10x110 mm para instalaciones densas
Característica 6	Conexión por terminales de tornillo para cableado seguro y permanente