



Fuente de poder para control de acceso de 12/24 Vcc @ 1.75 A

SKU: AL175ULX Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$5,055.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder diseñada para aplicaciones de control de acceso que requieren alimentación estable y confiable. Permite seleccionar entre salida de 12 Vcc o 24 Vcc según los requerimientos del equipo conectado, con una corriente máxima de 1.75 A distribuida en dos canales independientes. Su control por trigger de entrada facilita la integración con sistemas de automatización y control remoto. El gabinete de plástico ABS resistente garantiza durabilidad en instalaciones de interior con temperaturas de operación entre 0°C y 49°C. Operación continua 24/7 para aplicaciones críticas de seguridad.

Características principales

Salida seleccionable:	12 Vcc o 24 Vcc
Corriente de salida:	1.75 A
2 canales de salida independientes	
Control de salida por trigger de entrada	
Capacidad para baterías de respaldo (no incluidas)	
Gabinete de plástico ABS resistente, color blanco	
Operación continua 24/7	

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada	115 Vca
Voltaje de salida	12 / 24 Vcc (seleccionable)
Corriente de salida	1.75 A
Canales de salida	2
Frecuencia nominal	60 Hz
Control de salida	Por trigger de entrada
Respaldo de batería	Capacidad disponible (no incluidas)
Material del gabinete	Plástico ABS
Color del gabinete	Blanco
Temperatura de operación	0°C a 49°C
Dimensiones (L x A x H)	330 x 343 x 83 mm (13 x 13.5 x 3.3 pulgadas)

Aplicaciones recomendadas: Control de acceso biométrico, Extensores HDMI, Convertidores, Divisores, TV porteros.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida seleccionable 12 o 24 Vcc según necesidad
Característica 2	Control por trigger de entrada para activación remota
Característica 3	Capacidad para baterías de respaldo (no incluidas)
Característica 4	Operación continua 24/7 sin interrupciones
Característica 5	Gabinete ABS resistente para entornos exigentes
Característica 6	Compatible con múltiples aplicaciones de control de acceso