



Fuente de Poder para Exterior / 12 Vcc / 2 Amp / 1 Salida / Voltaje de Entrada de 100 - 240 VCA

SKU: PL12DC2AW Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Salida Única

\$155.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0; color: inherit;*>PL12DC2AW</h1> <h3 style='font-size: 20px; margin: 5px 0; color: inherit;*>Fuente de alimentación de 12 V regulados @ 2A</h3> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;*> EPCOM POWER LINE marca líder en fuentes de alimentación con alta eficiencia en alimentación para equipos de seguridad electrónica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protección contra sobretensiones, y circuitos de protección contra anti- interferencia... </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;*> <div style='width: 100%; height: auto;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL12DC2AW/PL12DC2AW-FRENTE-p.PNG' alt='Fuente de Poder PL12DC2AW'> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje de entrada: 100-240 Vca. <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje de salida: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*> Corriente de salida: 2 Amp <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones (W x H x D): 131 x 86 x 42.5 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*> Garantía de 3 años </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;*> <div style='width: 100%; height: auto;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL12DC2AW/PL12DC2AW-FRENTE-p.PNG' alt='Fuente de Poder PL12DC2AW Frente'> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>P5DC1A.....5 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P5DC2A.....5 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P6DC1A.....6 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P9DC1A.....9 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P9DC3A.....9 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PLDC500.....12 Vcc @ 0.5 A </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;*> <div style='width: 100%; height: auto;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL12DC2AW/PL12DC2AW-AD-1-p.PNG' alt='Fuente de Poder PL12DC2AW Detalle'> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>PLDC100.....12 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PSD1202D.....12 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PL12DC2AW.....12 Vcc @ 2 A Intemperie <li style='margin-bottom: 5px;*>P12DC3A.....12 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P24DC3A.....24 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PL36V2A.....36 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PLDC4830A.....48 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PL53V3A.....53 Vcc @ 1 A </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <div style='margin-top: 30px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/6GPL6rrhnus' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de entrada global 100-240 VCA adaptable
Característica 2	Salida regulada estable 12 Vcc a 2 A
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones
Característica 4	Filtrado anti-interferencia EMI/RFI
Característica 5	Eficiencia energética optimizada para seguridad electrónica
Característica 6	Certificaciones internacionales de seguridad eléctrica