Fuente de Poder / Para Poster LED / Salida 5 V / Eficiencia Mayor al 90% / Conectores XLR / Protección Contra Sobrecarga

SKU: PSUPO/AB Marca: ABSEN Categoría: Refacciones

Garantía: 3 años

$882.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La fuente de poder PSUPO/AB está diseñada para suministrar energía a módulos de poster LED de la serie PO, garantizando una integración directa en instalaciones de señalización digital. Su salida de voltaje estable de 5 V asegura una operación continua y uniforme de los paneles conectados, mientras que su eficiencia energética superior al 90% contribuye a reducir el consumo eléctrico en operación prolongada. Incorpora protecciones contra sobrecarga y cortocircuito que resguardan tanto la fuente como los módulos LED asociados ante condiciones anómalas de operación. El diseño modular facilita las labores de mantenimiento y el reemplazo del componente sin afectar el resto del conjunto. La instalación se simplifica mediante conectores tipo XLR, que permiten un acoplamiento rápido y seguro durante el montaje o la sustitución del equipo.

Características Generales
Compatibilidad con la serie PO de posters LED
Salida de voltaje estable de 5 V
Eficiencia energética superior al 90%
Protección contra sobrecarga y cortocircuito
Diseño modular para mantenimiento rápido
Conectores tipo XLR para instalación rápida

Desempeño
Voltaje de salida: 5 V
Eficiencia energética: mayor al 90%
Protección contra sobrecarga
Protección contra cortocircuito

Físicas y Eléctricas
Diseño modular
Conectores tipo XLR
Compatibilidad: serie PO
Aplicación: poster LED

Contenido del Paquete
Fuente de poder PSUPO/AB

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Compatible con serie PO para integración directa en posters LED**
Característica 2	**Salida de voltaje estable de 5 V para operación continua**
Característica 3	**Eficiencia energética superior al 90% que reduce el consumo**
Característica 4	**Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito**
Característica 5	**Diseño modular que agiliza el mantenimiento y reemplazo**
Característica 6	**Conectores tipo XLR para instalación rápida y segura**