



Fuente de Poder para Riel DIN / 120W / Salida 24Vcc 5A / Entrada Universal 90-264Vca / Eficiencia 88%

SKU: NDR-120-24 Marca: MEANWELL Categoría: Industrial

\$1,065.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La fuente de poder industrial NDR-120-24 está diseñada para instalación en gabinetes de control mediante riel DIN, ofreciendo una salida regulada de 24 Vcc con capacidad de 5 A y potencia nominal de 120 W. Su entrada universal de 90 a 264 Vca permite su operación en infraestructuras eléctricas de cualquier región sin requerir ajustes manuales. El diseño emplea enfriamiento por convección natural, eliminando ventiladores mecánicos y reduciendo los puntos de falla potenciales. Integra protecciones contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión, y cuenta con certificación UL 508 para aplicaciones en equipos de control industrial. Su alta eficiencia del 88% minimiza la disipación térmica y el consumo energético en operación continua.

Características Generales

- Entrada universal CA: 90 ~ 264 Vca, 50/60 Hz
- Salida: 24 Vcc, 5 A, 120 W
- Eficiencia: 88%
- Enfriamiento por convección de aire libre
- Instalación en riel DIN TS-35 / 7.5 o 15
- Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión
- Certificación UL 508 para equipo de control industrial
- Dimensiones: 40 x 125.2 x 113.5 mm

Desempeño Eléctrico

- Voltaje de entrada: 90-264 Vca
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 Vcc
- Corriente de salida: 5 A
- Potencia de salida: 120 W
- Eficiencia: 88%

Físicas y Montaje

- Dimensiones: 40 x 125.2 x 113.5 mm
- Tipo de montaje: Riel DIN TS-35 / 7.5 o 15
- Refrigeración: Convección de aire libre
- Aplicación: Gabinetes de control industrial

Protecciones y Certificaciones

- Protección contra sobrecarga
- Protección contra sobretensión
- Certificación UL 508 (equipo de control industrial)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración pasiva sin ventiladores para mayor confiabilidad
Característica 3	Montaje rápido en perfiles de soporte tipo TS-35
Característica 4	Regulación de salida estable para cargas críticas
Característica 5	Diseño compacto de 40 x 125.2 x 113.5 mm
Característica 6	Certificación UL 508 para entornos de control industrial