

Sin imagen disponible

Fuente de poder para torniquetes AccessPRO serie AP4000HD

SKU: AP-POWER5000-HD Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$1,035.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada universal 100-240VAC para compatibilidad global <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida estable de 24V con 5A <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia operativa de 50/60Hz adaptable <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para torniquete modelo AP5000HD </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 5A </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -40°C a +70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 30% a 95% RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente: Interior </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: AP5000HD <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 200x200x980mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: 1.2mm 304 SUS Hairline#400 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>MCBF: 5,000,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de operación: 0.2 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo: 30-35 personas/minuto </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de comunicación: RS485, Contacto seco </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Supermercados <li style='margin-bottom: 5px;'>Restaurantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas <li style='margin-bottom: 5px;'>Estadios </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad eléctrica global sin convertidores
Característica 2	Alimentación estable para torniquetes de alto tráfico
Característica 3	Operación extrema de -40°C a +70°C sin degradación
Característica 4	Diseño compacto para gabinetes de espacio reducido
Característica 5	Interfaz RS485 para integración con sistemas de control
Característica 6	MCBF de 5 millones de ciclos para máxima disponibilidad