



Fuente de Poder Profesional / 12 Vcc @ 20 A / 18 Canales / Entrada Universal 96-264 Vca / Protección de Batería 10.5 V

SKU: PLK12DC20ABK    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: UPS - No Break

\$1,602.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder profesional diseñada para instalaciones de videovigilancia de mediana y gran escala. Distribuye 12 Vcc con capacidad total de 20 A a través de 18 canales independientes, permitiendo alimentar múltiples dispositivos simultáneamente con protección individual por salida. Incorpora circuito de respaldo por batería con monitoreo inteligente de voltaje que desconecta la carga al detectar 10.5 V, preservando la integridad de la batería ante prolongados cortes de energía. La entrada universal 96-264 Vca garantiza operación estable en condiciones eléctricas variables, mientras que el reinicio automático elimina la necesidad de intervención técnica tras restablecimiento del suministro eléctrico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Salida ajustable: 11-15 Vcc @ 20 A</li><li>18 canales con 2 A máximo por salida</li></ul></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Monitoreo</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Protección contra sobretensión, cortocircuitos e interferencias</li><li>Monitoreo automático de batería a 10.5 V con corte de carga</li><li>Reinicio automático tras falla de energía</li></ul></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada Universal</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Entrada universal: 96-264 Vca</li><li>Indicadores LED verde (operación normal) y rojo (respaldo por batería)</li></ul></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Voltaje de salida: 11-15 Vcc ajustable</li><li>Corriente total máxima: 20 A</li><li>Corriente máxima por canal: 2 A</li><li>Voltaje de entrada: 96-264 Vca</li><li>Canales de salida: 18 independientes</li><li>Umbral de protección de batería: 10.5 V</li></ul></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones y Monitoreo</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Protección contra sobretensión</li><li>Protección contra cortocircuitos</li><li>Circuitos anti-interferencia</li><li>Monitoreo automático de voltaje de batería</li><li>Corte de carga por bajo voltaje</li><li>Reinicio automático post-falla</li><li>Indicación LED bicolor de estado</li></ul></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Fuente de poder profesional</li><li>Batería de respaldo: no incluida</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 18 canales independientes con 2 A máximo por salida para distribución equilibrada de carga  |
| Característica 2 | Protección integrada contra sobretensión, cortocircuitos e interferencias electromagnéticas |
| Característica 3 | Monitoreo automático de batería con corte de carga a 10.5 V para proteger vida útil         |
| Característica 4 | Reinicio automático tras falla de energía sin intervención manual requerida                 |
| Característica 5 | Salida ajustable 11-15 Vcc para compatibilidad con diversos equipos de seguridad            |
| Característica 6 | Indicadores LED bicolor para estado de operación normal y respaldo por batería              |