



SKU: PLK12DC4ABK Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS - No Break

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de poder profesional diseñada para instalaciones de videovigilancia con múltiples cámaras. Dispone de cuatro canales independientes con capacidad de 2 A máximos por canal, permitiendo alimentar hasta cuatro dispositivos simultáneamente con una corriente total combinada de 5 A. Integra circuitos de protección contra sobretensión, cortocircuitos e interferencias electromagnéticas que preservan la integridad del equipo conectado. El sistema de monitoreo automático gestiona el voltaje de la batería de respaldo mediante indicadores LED: verde para operación normal con alimentación de red, rojo para modo batería durante fallas de energía. La entrada universal 96-264 Vca elimina la necesidad de selección manual de voltaje, facilitando despliegues en distintas regiones geográficas.

Características Generales

- 4 canales de salida con 2 A máximos por canal
- Corriente total de salida: 5 A
- Voltaje de entrada universal: 96-264 Vca
- Protección contra sobretensión y cortocircuitos
- Monitoreo automático de voltaje de batería con LED indicador
- Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C
- Desempeño eléctrico
- Capacidad de batería de respaldo: 12 Vcd
- Eficiencia energética optimizada
- Indicadores LED de estado (verde/rojo)
- Dimensiones: 202 x 216 x 73 mm (L x W x H)
- Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C
- Fuente de poder profesional 12 Vcc @ 5 A
- No incluye: batería de respaldo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 canales independientes con 2 A máximos por canal para alimentar múltiples dispositivos
Característica 2	Protección contra sobretensión y cortocircuitos para seguridad del equipo conectado
Característica 3	Monitoreo automático de voltaje de batería con indicación LED rojo/verde
Característica 4	Entrada universal 96-264 Vca para operación en cualquier región sin configuración
Característica 5	Circuitos anti-interferencia para estabilidad en instalaciones con múltiples cámaras
Característica 6	Operación continua con batería de respaldo 12 Vcd ante fallas de energía eléctrica