



Fuente de Poder Profesional de 12 Vcc @ 20 A / Soporta 18 Cámaras / Capacidad de Batería de Respaldo (No Incluida) / Voltaje de Entrada de 96-264 Vca

SKU: PLK12DC20ABK Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,694.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;"> <h1 style="font-size: 28px; margin: 0; color: inherit;"> PLK12DC20ABK</h1> <h3 style="font-size: 20px; margin: 10px 0; color: inherit;">Fuente de 11-15 Vcc / 20 A / 18 Salidas</h3> <h4 style="font-size: 16px; margin: 10px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Eficiencia en energía, con protección contra sobretensión, cortocircuitos, circuitos de protección contra anti-interferencia</h4> <p style="font-size: 14px; margin-top: 15px; color: inherit;">La luz verde enciende, cuando la fuente cuenta con su entrada de alimentación de 96-264 Vca, suministrando así tanto a la carga de la batería como la requerida. Cuando falla la energía, la batería proporciona el voltaje, el led en rojo enciende, y al mismo tiempo entra en la etapa de monitoreo del voltaje de la batería, cuando detecta que el voltaje de la batería cae a 10.5 Volts, el circuito cortará la carga, la fuente de alimentación ya no cargará, para evitar que la batería se descargue, protegiendo así la vida útil de la batería, el sistema se reiniciará automáticamente cuando vuelva la alimentación de la red, a su estado normal.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 100%;"> <div style="padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida: 11-15 Vcc <li style="margin-bottom: 5px;">Salida de corriente total: 20 A <li style="margin-bottom: 5px;">Número de canales de salida: 18 <li style="margin-bottom: 5px;">Salida de corriente máxima por canal: 2 A <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de baterías de respaldo : 12 Vcc <li style="margin-bottom: 5px;">No se incluye la batería </div> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada: 96-264 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -20°C a 45 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 202 x 216.5 x 73 mm (L*W*H) <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 1 año. </div> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);">Modelos Relacionados</div> <div style="padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">En CCTV (4.5 -9.5 Ah): <li style="margin-bottom: 5px;">PS12DC4PBK. <li style="margin-bottom: 5px;">PLK12DC8ABK. <li style="margin-bottom: 5px;">PLK12DC20ABK. <li style="margin-bottom: 5px;">PLK12DC16ABK. <li style="margin-bottom: 5px;">P13DC5BK. <li style="margin-bottom: 5px;">PL12DC3ABK. <li style="margin-bottom: 5px;">PL12DC5ABK. <li style="margin-bottom: 5px;">En CCTV / CA (4.5 - 18 Ah): <li style="margin-bottom: 5px;">XP15DC6BK. <li style="margin-bottom: 5px;">XP15DC30BK. <li style="margin-bottom: 5px;">P24350BK. <li style="margin-bottom: 5px;">PSR30A. </div> </div> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Tn_QvgviMoM" allowfullscreen> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 canales independientes con 2 A máximo por salida para distribución equilibrada de carga
Característica 2	Protección integrada contra sobretensión, cortocircuitos e interferencias electromagnéticas
Característica 3	Monitoreo automático de batería con corte de carga a 10.5 V para proteger vida útil
Característica 4	Reinicio automático tras falla de energía sin intervención manual requerida
Característica 5	Salida ajustable 11-15 Vcc para compatibilidad con diversos equipos de seguridad
Característica 6	Indicadores LED bicolor para estado de operación normal y respaldo por batería