



SKU: PLK12DC4ABK Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida: 12 Vcc <li style="margin-bottom: 5px;">Salida de corriente total: 5 A <li style="margin-bottom: 5px;">Salida de corriente máxima por canal: 2 A <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de baterías de respaldo: 12 Vcd <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada: 96-264 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 202 x 216 x 73 mm (L*W*H) <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 1 año <li style="margin-bottom: 5px;">No incluye: Batería </div> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características técnicas</h3> <p style="font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 0;">Eficiencia en energía, con protección contra sobretensión, cortocircuitos, y protección de protección contra anti-interferencia. La luz verde enciende cuando la fuente cuenta con su etapa de alimentación de 100-240 Vca, suministrando así tanto a la carga de la batería como la requerida. Cuando falla la energía, la batería proporciona el voltaje, el led en rojo enciende, y al mismo tiempo entra en la etapa de monitoreo del voltaje de la batería. Cuando detecta que el voltaje de la batería cae a 10.5 Volts, el circuito cortará la carga, la fuente de alimentación ya no cargará, para evitar que la batería se descargue, protegiendo así la vida útil de la batería. El sistema se reiniciará automáticamente cuando vuelva la alimentación de la red a su estado normal. </p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Modelos Relacionados</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">En CCTV (4.5 - 9.5 Ah): <li style="margin-bottom: 5px;">P512DC4PBK <li style="margin-bottom: 5px;">PLK12DC8ABK <li style="margin-bottom: 5px;">PLK12DC4ABK <li style="margin-bottom: 5px;">PLK12DC20ABK <li style="margin-bottom: 5px;">PLK12DC16ABK <li style="margin-bottom: 5px;">P13DC3BK <li style="margin-bottom: 5px;">PL12DC3ABK <li style="margin-bottom: 5px;">PL12DC5ABK <li style="margin-bottom: 5px;">XP15DC6BK <li style="margin-bottom: 5px;">XP15DC10BK <li style="margin-bottom: 5px;">XP15DC30BK <li style="margin-bottom: 5px;">Requerimiento de gabinete para batería: <li style="margin-bottom: 5px;">P24350BK <li style="margin-bottom: 5px;">PSR30A </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px; padding-top: 10px;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 canales independientes con 2 A máximos por canal para alimentar múltiples dispositivos
Característica 2	Protección contra sobretensión y cortocircuitos para seguridad del equipo conectado
Característica 3	Monitoreo automático de voltaje de batería con indicación LED rojo/verde
Característica 4	Entrada universal 96-264 Vca para operación en cualquier región sin configuración
Característica 5	Circuitos anti-interferencia para estabilidad en instalaciones con múltiples cámaras
Característica 6	Operación continua con batería de respaldo 12 Vcd ante fallas de energía eléctrica