



Fuente de poder profesional de 16 Salidas / 24 Vca @ 20 Amper con montaje para rack, voltaje de entrada : 110 Vca

SKU: PL-AC-20A-16R Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$2,048.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> 16 salidas en 24 Vca Entrada de 110 Vca Protección de salida individual PTC (Coeficiente de temperatura positivo) Reinicio automático después de un cortocircuito Transformador toroidal para alta eficiencia y funcionamiento a baja temperatura Gabinete estándar con montaje en rack Incluye cable de alimentación IEC </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 24 Vca @ 20 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida nominal: 1.25 A por canal <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de disparo: 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensión: Interconstruida <li style='margin-bottom: 5px;'>Reactivación de las salidas: Automática <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de reactivación: 1 segundo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta contra cortocircuito: 0.2 segundos </div> <!-- Sección de especificaciones físicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 437 x 210 x 55 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 9.5 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Revestido de Acero </div> <!-- Sección de condiciones ambientales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -30°C ~ 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C ~ +45°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 30% ~ 80% RH </div> </div> <!-- Sección de conectores --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de entrada: IEC Socket <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores de salida: Terminal tipo tornillo </div> </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CE <li style='margin-bottom: 5px;'>FCC <li style='margin-bottom: 5px;'>ROHS <li style='margin-bottom: 5px;'>UL </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 salidas de 24 VCA @ 20 A
Característica 2	Protección PTC individual en cada salida
Característica 3	Transformador toroidal para alta eficiencia y bajo calor
Característica 4	Reactivación automática en 1 segundo tras cortocircuito
Característica 5	Tiempo de respuesta de 0.2 segundos a cortocircuitos
Característica 6	Gabinete en acero para montaje en rack