



Fuente de Poder Profesional de 24 Vca @ 8 Amper / Soporta 8 Cámaras / Voltaje de Entrada 110 Vca

SKU: PLK-24-AC-8A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,799.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La nueva generación de fuentes de alimentación se especializando en el suministro de energía eficaz, proporcionando una mejor solución en sistemas de seguridad, únicas en utilizar chips</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Fairchild en toda fuente de alimentación.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Se aplican ampliamente en los sistemas de seguridad como CCTV, alarmas, control de acceso.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Estas fuentes están certificados con las normas internacionales como CE, ROHS, FCC.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de fácil instalación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre voltaje. <li style='margin-bottom: 5px;'>5 KA de protección contra sobre corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de enfriamiento por convección del aire. <li style='margin-bottom: 5px;'>Leds indicadores externos por cada salida de canal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Filtro interconstruido contra interferencia electromagnética EMI. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 110 Vca. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 21 -28 Vca. <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 8 Amper. <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 200 W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Canales de salida: 8. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protección</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecorriente: 120-150% <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrevoltaje: 105-150% (En tensión nominal de salida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuito: corta el voltaje de salida, con restablecimiento automático. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estandares de seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC/EN/CSA, 60950 GB4943 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>324 x 251 x 90 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Temperatura de operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>20 °C a 70 °C </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chips Fairchild para eficiencia energética superior
Característica 2	Protección contra cortocircuito de 5 kA por canal
Característica 3	Enfriamiento por convección sin ventiladores mecánicos
Característica 4	LED indicador independiente por cada canal de salida
Característica 5	Rango de salida ajustable 21-28 Vca para compatibilidad
Característica 6	Certificaciones CE, RoHS y FCC para operación global