



Fuente de poder profesional HEAVY DUTY de 11 - 15 Vcc @ 20 Amper, para 16 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca

SKU: XP16DC204K Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$2,000.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida de poder filtrada para evitar ruido y protegidas contra sobre-tensiones.</h3> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de fácil instalación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre voltaje. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de enfriamiento por convención del aire. <li style='margin-bottom: 5px;'>Leds indicadores externos por cada salida de canal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Filtro inter-construido contra interferencia electromagnética EMI. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protección</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobre corriente : 105 ~ 150% (En tensión nominal de salida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobre voltaje : 1.5 veces (En tensión nominal de salida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuito : corta el voltaje de salida, con restablecimiento automático. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobaciones: IEC/EN/UL/CSA, 60950 GB4943 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de voltaje: 110 ~ 220 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de voltaje : 11.5 ~ 15Vcc. (ajustable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de corriente : 20 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tablilla de distribución: 1 para conexión de 16 cámaras. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones : 265 x 255 x 80 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 °C ~ 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso : 2.450 Kg </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Garantía: 1 año.</p> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>