



Fuente de Poder Profesional para Domos PTZ de 24 Vca@ 7A / Exterior / Voltaje de Entrada de 127 Vca.

SKU: PS247AC Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Salida Única

\$645.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 127 Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de entrada: Conmutación frontal + Fusible <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 24 Vca +/- 5% @ 7Amp <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia total: 170W <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fusible: Fusible electrónico de 1 canal <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de el fusible: 7.5A <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4 KG <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 250 x 210 x90 (mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: CE, FCC </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la intemperie: IP 65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección electrónica de fusibles: Clasificación 7.5A <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuitos: Cuando se produce una condición breve, el fusible PTC independiente abrirá el circuito, cuando se elimine la condición, el fusible PTC automáticamente volverá a cerrarse <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de alta tensión: Cuando se produce un alto voltaje, la protección contra sobretensiones se activará para proteger el dispositivo conectado <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecorriente: Cuando ocurre sobrecorriente, la fuente de alimentación cambiará automáticamente al estado de autoprotección, cuando se elimine la condición, luego volverá a la normalidad </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para instalación en exteriores
Característica 2	Fusible electrónico PTC con autoreseteo de 7.5A
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones y cortocircuitos
Característica 4	Diseño profesional para domos PTZ de alta demanda
Característica 5	Conmutación frontal con protección de entrada
Característica 6	Certificaciones CE y FCC para operación confiable