



Fuente de Poder Redundante / Compatible DS-96000NI-M / Alta Capacidad / Operación Continua

SKU: 101701957 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$1,699.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Esta fuente de poder redundante está diseñada específicamente para integrarse con los NVRs de alta densidad de la serie DS-96000NI-M, garantizando la continuidad operativa en entornos de videovigilancia crítica. Su arquitectura de redundancia elimina puntos únicos de fallo, permitiendo que los sistemas de grabación DS-96128NI-I16 y DS-96256NI-I16 mantengan su funcionamiento incluso ante eventos de energía. La optimización energética permite operación prolongada sin degradación térmica, mientras que la interfaz de gestión simplifica la administración de flujos de video de alta capacidad. Es una solución orientada a centros de datos de seguridad y operaciones que demandan disponibilidad 24/7.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatibilidad certificada con NVRs DS-96128NI-I16 y DS-96256NI-I16Soporte para grabación de alta capacidad y rendimiento continuoInterfaz intuitiva para gestión eficiente de videoIntegración avanzada con plataformas y sistemas de seguridadAlta eficiencia energética para operación prolongada sin interrupcionesDiseño redundante para máxima confiabilidad y continuidad de servicio<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Arquitectura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Redundante (sin punto único de fallo)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta capacidad de grabación sostenida</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Eficiencia energética</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Optimizada para operación 24/7</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Gestión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Interfaz intuitiva para video</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Integración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sistemas de seguridad avanzados</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 16px;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>NVRs compatibles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;'>DS-96128NI-I16DS-96256NI-I16</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con NVRs DS-96128NI-I16 y DS-96256NI-I16
Característica 2	Grabación de alta capacidad y rendimiento sostenido
Característica 3	Gestión intuitiva de video para operadores
Característica 4	Integración avanzada con plataformas de seguridad
Característica 5	Eficiencia energética optimizada para uso 24/7
Característica 6	Arquitectura redundante para máxima confiabilidad