



Fuente de Poder Regulada 12 Vcc / 13.5 Vcc / 15 Vcc para 16 Cámaras / 16 Amp (1 Amp por Salida) / Voltaje de Entrada 90 - 130 VCA / Soporta 4K / Modo para Largas Distancias

SKU: DS-2FA1208-C16/K

Marca: HIKVISION

Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,004.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'*></p> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/Ms7mWg6cTDc' title='Video demostrativo 1' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/mqREhFw0i-0' title='Video demostrativo 2' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Características principales --> <div style='margin: 30px 0;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Fuente de poder regulada con 16 salidas. <li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje de entrada: 90 - 130 VCA ~ 50/60 Hz. <li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje de salida: 12 Vcc / 13.5 Vcc / 15 Vcc (3 niveles seleccionables de salida). <li style='margin-bottom: 8px;*>Amperaje máximo por cada salida: 1 Amp. <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 130 x 94 x 34 mm </div> <div style='margin: 40px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 salidas independientes con protección individual para cada canal
Característica 2	Tres niveles de voltaje seleccionables: 12, 13.5 o 15 Vcc según requerimiento del equipo
Característica 3	Soporta cámaras hasta 4K con 1 Amp estable por salida
Característica 4	Modo largas distancias compensa caída de voltaje en cableado extendido
Característica 5	Entrada 90-130 VCA con tolerancia amplia para zonas con fluctuaciones eléctricas
Característica 6	Diseño compacto de 130 x 94 x 34 mm para rack o gabinete reducido