



Fuente de Poder Regulada 12 Vcc / 3.3 A / Conector DIN 4 Pin / Compatible con DVR´s EV4000, EV5000

SKU: KPL-040F-VI Marca: HIKVISION Categoría: Fuentes de Alimentación

\$347.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de poder regulada <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240V~50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 12 Vcc </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Amperaje máximo de salida: 3.33 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Din 4 pins <li style='margin-bottom: 5px;'>NOTA: No incluye cable de alimentación. Se recomienda cotizar el modelo HIK-ACCORD. </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad global con entrada universal 100-240V
Característica 2	Regulación precisa de voltaje de salida 12 Vcc
Característica 3	Conector DIN 4 pines estandarizado
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones restringidas
Característica 5	Protección para equipos DVR de videovigilancia
Característica 6	Operación estable en 50/60 Hz