



Fuente de Poder Regulada / 16 Salidas Independientes / 1 Amp por Salida / 12/13.5/15 Vcc Seleccionables / Entrada 90-130 VCA / Modo Largas Distancias

SKU: DS-2FA1208-C16/K Marca: HIKVISION Categoría: Fuentes de Alimentación

\$952.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder regulada diseñada para alimentar hasta 16 dispositivos de videovigilancia de forma simultánea e independiente. Cada salida proporciona 1 Amp de corriente estable, suficiente para cámaras IP y analógicas de alta resolución incluyendo formatos 4K. El voltaje de salida es configurable en tres niveles (12, 13.5 o 15 Vcc) para adaptarse a distintos requerimientos de equipo y compensación de caída en cableado. La función de modo largas distancias permite extender el alcance de alimentación sin degradación de rendimiento. La entrada de 90-130 VCA con rango amplio garantiza operación continua en entornos con variaciones de suministro eléctrico. Su formato compacto facilita la instalación en gabinetes de control, racks de comunicaciones o espacios con ventilación limitada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 16 salidas independientes con protección individual por canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida seleccionable: 12 Vcc / 13.5 Vcc / 15 Vcc (3 niveles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 Amp máximo por cada salida, total 16 Amp<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada: 90 - 130 VCA ~ 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo largas distancias para instalaciones con cableado extendido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones compactas: 130 x 94 x 34 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 90 - 130 VCA ~ 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amperaje máximo por salida: 1 Amp<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de salidas: 16 independientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amperaje total: 16 Amp<li style='padding: 6px 0;'>Modo largas distancias: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 130 x 94 x 34 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto para gabinete o rack<li style='padding: 6px 0;'>Construcción para instalación profesional</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de poder regulada 16 salidas<li style='padding: 6px 0;'>Manual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 salidas independientes con protección individual para cada canal
Característica 2	Tres niveles de voltaje seleccionables: 12, 13.5 o 15 Vcc según requerimiento del equipo
Característica 3	Soporta cámaras hasta 4K con 1 Amp estable por salida
Característica 4	Modo largas distancias compensa caída de voltaje en cableado extendido
Característica 5	Entrada 90-130 VCA con tolerancia amplia para zonas con fluctuaciones eléctricas
Característica 6	Diseño compacto de 130 x 94 x 34 mm para rack o gabinete reducido