



Fuente de Poder Regulada / 4 Salidas / 12/13.5/15 Vcc Seleccionables / 1 Amp por Salida / Entrada 90-130 VCA / Filtro de Ruido 4K

SKU: DS-2FA1225-C4/K Marca: HIKVISION Categoría: Fuentes de Alimentación

\$415.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder regulada diseñada para alimentar hasta 4 cámaras de seguridad con estabilidad de voltaje garantizada. Integra tres niveles de salida seleccionables (12 Vcc, 13.5 Vcc y 15 Vcc) que permiten compensar caídas de tensión en instalaciones con cableado de larga distancia. Incorpora filtro de ruido específico para señales de cámaras 4K, eliminando interferencias que degradan la calidad de imagen. Cada salida dispone de protección individual de 1 ampere, aislando fallas entre canales. Su rango de entrada 90-130 VCA con soporte 50/60 Hz la hace compatible con infraestructuras eléctricas residenciales y comerciales estándar. El factor de forma compacto facilita su montaje en gabinetes de control y racks de distribución limitados en espacio.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Fuente de poder regulada para mayor estabilidad<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Voltaje de entrada: 90 - 130 V ~ 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tres niveles de salida: 12/13.5/15 Vcc seleccionables<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Amperaje máximo de 1 amp por salida<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Filtro de ruido para cámaras 4K<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Dimensiones compactas: 144 x 80 x 33 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Cable de corriente tipo L de 1 metro incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Voltaje de entrada</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>90 - 130 V ~ 50/60 Hz</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Voltaje de salida</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>12 / 13.5 / 15 Vcc (3 niveles)</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Amperaje máximo por salida</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>1 amp</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Número de salidas</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>4 canales independientes</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0;'>Filtro de ruido</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Para cámaras 4K</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Dimensiones</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>144 x 80 x 33 mm</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0;'>Tipo de construcción</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Compacta para gabinete</td></tr></table></div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Fuente de poder regulada</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>1 unidad</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0;'>Cable de corriente tipo L</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>1 metro</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estabilización de voltaje para 4 cámaras simultáneas
Característica 2	3 niveles de salida seleccionables según distancia de cableado
Característica 3	Filtro de ruido dedicado para señales de cámaras 4K
Característica 4	Protección contra fluctuaciones de red eléctrica
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación en gabinetes
Característica 6	Cable de corriente tipo L de 1 m incluido