



Fuente de Poder Regulada / 9 Vcc / 1 A / Entrada Universal 100-240 Vca / Protección contra Sobretensiones / Certificación NOM

SKU: P9DC1A Marca: SFIRE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$56.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder regulada diseñada para alimentación estable de equipos de seguridad electrónica en aplicaciones de videovigilancia, control de acceso, asistencia y alarmas. Proporciona salida de 9 Vcc con regulación de precisión ±5% y corriente continua de 1 A. Incorpora circuitos de protección contra sobretensiones y anti-interferencia electromagnética que aseguran la integridad operativa de los dispositivos conectados. La entrada universal de 100-240 Vca elimina la dependencia de transformadores adicionales en despliegues internacionales. Cumple con certificación NOM para operación normativa en México.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente de salida: 1 A continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida: 9 Vcc regulado, precisión ±5%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente de salida: 1 A continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada: 100-240 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobretensiones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección anti-interferencia electromagnética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación NOM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Voltaje de salida: 9 Vcc ±5%<li style='padding: 6px 0;'>Corriente de salida: 1 A<li style='padding: 6px 0;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: 0°C ~ +40°C<li style='padding: 6px 0;'>Humedad de operación: 20% ~ 80%</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 65 x 70 x 24 mm<li style='padding: 6px 0;'>Protección contra sobretensiones: Integrada<li style='padding: 6px 0;'>Protección anti-interferencia: Integrada<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: NOM</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Fuente de poder regulada 9 Vcc @ 1 A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación de precisión ±5% para estabilidad de voltaje garantizada
Característica 2	Entrada universal 100-240 Vca para despliegue en cualquier región
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones y interferencia electromagnética
Característica 4	Diseño compacto de 65 x 70 x 24 mm para instalaciones con espacio limitado
Característica 5	Operación confiable de 0°C a +40°C con humedad 20%-80%
Característica 6	Certificación NOM para cumplimiento normativo en México