



Fuente de Poder Regulada de 9 Vcc @ 1 A / Voltaje de Entrada de 100-240 Vca / Para Usos Múltiples / Video vigilancia, Acceso, Asistencia, Alarmas, Etc. / Certificación NOM

SKU: P9DC1A Marca: SFIRE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$62.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;*>P9DC1A</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0 0 0;*>Fuente de poder de 9 Vcc regulado @ 1A</h3> </div> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; padding: 0 10px;*> EPCOM POWER LINE marca líder en fuente de poder con alta eficiencia en alimentación para equipos de seguridad electrónica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protección contra sobretensiones, y circuitos de protección contra anti-interferencia... </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/SFIRE/P9DC1A/P9DC1A-LAT-IZQ-p.PNG' alt=''> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-top: 15px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150,150,150,0.1);*>Características</div> <ul style='padding: 15px 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 100V - 240Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 9V DC +/- 5% <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de Salida: 1A <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (W x H x D): 65 x 70 x 24 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Condiciones de funcionamiento Temperatura: 0°C ~ +40°C, Humedad: 20% ~ 80% <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía de 3 años </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/SFIRE/P9DC1A/P9DC1A-LAT-DER-p.PNG' alt=''> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-top: 15px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150,150,150,0.1);*>Modelos Relacionados</div> <ul style='padding: 15px 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>P5DC1A.....5 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P5DC2A.....5 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P6DC1A.....6 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P9DC1A.....9 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P9DC3A.....9 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PLDC500.....12 Vcc @ 0.5 A </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/SFIRE/P9DC1A/P9DC1A-AD-1-p.PNG' alt=''> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-top: 15px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150,150,150,0.1);*>Modelos Relacionados</div> <ul style='padding: 15px 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>PLDC100.....12 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PSD1202D.....12 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PL12DC2AW.....12 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P12DC3A.....12 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P24DC3A.....24 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PL36V2A.....36 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PLDC4830A.....48 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PL53V3A.....53 Vcc @ 1 A </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación de precisión ±5% para estabilidad de voltaje garantizada
Característica 2	Entrada universal 100-240 Vca para despliegue en cualquier región
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones y interferencia electromagnética
Característica 4	Diseño compacto de 65 x 70 x 24 mm para instalaciones con espacio limitado
Característica 5	Operación confiable de 0°C a +40°C con humedad 20%-80%
Característica 6	Certificación NOM para cumplimiento normativo en México

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 20:08