



Fuente de Poder Regulada / Salida 9 Vcc / 3 A / Entrada Universal 100-240 Vca / Protección contra Sobretensiones / Diseño Compacto 65 x 70 x 24 mm

SKU: P9DC3A Marca: SFIRE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$115.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder regulada de 9 Vcc con salida de 3 A, diseñada para alimentar equipos de seguridad electrónica con alta estabilidad y eficiencia. Incorpora entrada universal de 100-240 Vca que permite su operación en cualquier región sin requerir selección manual de voltaje. Integra circuitos de protección contra sobretensiones y anti-interferencia que preservan la integridad de los dispositivos conectados. Su diseño compacto de 65 x 70 x 24 mm facilita la instalación en gabinetes y espacios con limitaciones físicas. Opera de manera confiable en rangos de temperatura de 0°C a 40°C y humedad relativa hasta 80%, condiciones típicas de entornos de videovigilancia, control de acceso, asistencia y sistemas de alarma.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 9 Vcc regulado, precisión ±5%Corriente máxima de salida: 3 AVoltaje de entrada: 100-240 Vca universalProtección contra sobretensiones integradaCircuitos de protección anti-interferenciaDimensiones: 65 x 70 x 24 mm (ancho x alto x profundidad)Rango de temperatura de operación: 0°C a +40°CHumedad relativa de operación: 20% a 80%</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 100-240 VcaVoltaje de salida: 9 Vcc ±5%Corriente de salida máxima: 3 AProtección contra sobretensiones: SíProtección anti-interferencia: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 65 x 70 x 24 mmTemperatura de operación: 0°C ~ +40°CHumedad de operación: 20% ~ 80%Diseño compacto para instalación restringida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Contenido y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de poder regulada 9 Vcc / 3 AAplicaciones: videovigilancia, control de acceso, asistencia, alarmasModelos relacionados de la serie: P5DC1A (5 Vcc @ 1 A), P5DC2A (5 Vcc @ 2 A), P6DC1A (6 Vcc @ 1 A), P9DC1A (9 Vcc @ 1 A), PLDC500 (12 Vcc)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de voltaje ±5% para estabilidad en equipos sensibles
Característica 2	Protección contra sobretensiones y circuitos anti-interferencia
Característica 3	Entrada universal 100-240 Vca para despliegue en cualquier región
Característica 4	Operación confiable de 0°C a 40°C con humedad hasta 80%
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Alta eficiencia para alimentación continua de equipos de seguridad

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 19:42