



Fuente de poder Riel Din 12V, 100W con Cargador de Batería

SKU: DRC-100-A Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$1,278.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Título y descripción

Sección de características

Características Principales

- Instalación:** Riel DIN TS-35 /7.5 o 15
- Certificación:** UL 508 (equipo de control industrial)
- Entrada:** CA universal / rango completo
- Rendimiento:** Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad
- Garantía:** 3 años

Imagen secundaria

Separador

Sección de especificaciones

- Voltaje de Entrada:** 90-264Vca 47/63 Hz
- Voltaje de Salida:** CH1: 13.8 Vcc; CH2: 13.8 Vcc
- Corriente de Salida:** CH1: 4.5 A; CH2: 2.5 A (Carga a batería)
- Potencia de Salida:** 96.6W
- Eficiencia:** 87%
- Dimensiones:** 55 x 90 x 100 mm

Nota: La batería más grande que se puede utilizar es de 25 Ah.

Imagen terciaria

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección activa contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración por convección natural sin ventilador ni mantenimiento
Característica 3	Instalación universal en riel DIN TS-35/7.5 o 15
Característica 4	Salida dual independiente: 4.5A sistema + 2.5A carga de batería
Característica 5	Diseño compacto 55x90x100mm para gabinetes con espacio limitado
Característica 6	Entrada CA universal 90-264V para operación global sin selección de voltaje