



Fuente de poder Riel Din 24V, 100W con Cargador de Batería

SKU: DRC-100-B Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$1,225.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título y descripción --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Expertos en Suministro de Energía</h2> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de Poder Industrial para Montaje Riel DIN</h3> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigeración por convección de aire libre <li style='margin-bottom: 5px;'>Se puede instalar en riel DIN TS-35 /7.5 o 15 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 508 aprobado (equipo de control industrial) <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de CA universal / rango completo <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>3 años de garantía </div> <!-- Imagen lateral --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; justify-content: center; align-items: center;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 90-264Vca 47/63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: CH1: 27.6Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>CH2: 27.6Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: CH1: 2.25A <li style='margin-bottom: 5px;'>CH2: 1.25A (Carga a batería) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 96.6W <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia: 87% <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 55 x 90 x 100 mm </div> <!-- Imagen lateral --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; justify-content: center; align-items: center;'> </div> </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 4px solid #c0392b; background-color: rgba(192,57,43,0.05); color: #c0392b;'> <p style='margin: 0; font-weight: bold;'>NOTA: La batería más grande que se puede utilizar es de 12 Ah.</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección triple: cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración por convección sin ventiladores móviles
Característica 3	Entrada universal 90-264VCA para despliegue global
Característica 4	Doble canal de salida 27.6VCC para carga y batería
Característica 5	Aprobación UL 508 para entornos de control industrial
Característica 6	Diseño compacto para riel DIN TS-35/7.5 o 15