



Fuente extensora de circuitos NAC

SKU: AL1002ULADA    Marca: ALTRONIX

\$14,324.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de entrada 120VAC 60 Hz, 5 amp.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos (2) circuitos Clase A, Estilo Z o dos (2) circuitos Clase B, Estilo W, Y. Entradas de FACP.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos (2) entradas de disparo NC de contacto seco (Triggers).</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de potencias nominales limitadas Clase 2.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>24VDC @ 10 amperios de corriente máxima de alarma total.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima de 2,5 A por salida.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida auxiliar separada de 1,0 amperios.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas del circuito de señalización supervisadas programables: Cuatro (4) Clase B, Estilo W, Y o Dos (2) Clase A, Estilo Z o Uno (1) Clase A, Estilo Z y Dos (2) Clase B, Estilo W, Y.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica y de cortocircuito con rearme automático.</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería de reserva</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador incorporado para baterías selladas de ácido plomo o gel.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cambio automático a la batería de reserva cuando la CA falla.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caída de voltaje cero al cambiar a batería de reserva.</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Supervisión</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisión de fallo CA (contacto 'C', 1 amp / 28VDC). Ajuste de fábrica durante 30 segundos con opción de 2,5 a 3 horas. Ajuste de retardo (campo seleccionable).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Relé de reporte de problemas de CA local inmediato (Contacto de la forma 'C', 1 amp / 28VDC).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Presencia de batería y supervisión de batería baja (Contacto de la forma 'C', 1 amp / 28VDC).</li> </ul> </div> </div> <div style='margin-top: 30px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05); border-left: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);'> <p style='margin: 0; font-style: italic; color: inherit;'><em>Producto bajo pedido.</em></p> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección térmica y cortocircuito con rearme automático |
| Característica 2 | Cargador integrado para baterías de ácido-plomo o gel    |
| Característica 3 | Supervisión de fallo CA con contacto de relé             |
| Característica 4 | Salidas programables Clase A/Estilo Z o Clase B/Estilo W |
| Característica 5 | Salida auxiliar separada de 1.0 amperios                 |
| Característica 6 | Entradas de disparo NC de contacto seco para FACP        |