



Fuente Industrial Epcom Power Line 12 Vcc 5Amperes

SKU: PLI-12-DC-5A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$367.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 11.2 - 14.2 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de entrada: 1.4 MAX <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia de conversión superior al 83% <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con salida de protección por sobre-corriente, corto-circuito, sobre-tensión </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 10- 95% RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 20-90 RH sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de carga: 0.2W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H): 97 x 87 x 54.5 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: No incluye el cable de alimentación (Recomiende: ACCORD1.8M) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PLI12DC5A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLI12DC30A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLI24DC3A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLI24DC5A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLI24DC10A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLI48DC5A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLI48DC8A </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/cUd8DLdknWo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra sobrecorriente, cortocircuito y sobretensión
Característica 2	Rango de operación extendido de -20°C a 45°C para entornos industriales
Característica 3	Eficiencia energética superior al 83% reduciendo consumo operativo
Característica 4	Voltaje de salida regulable entre 11.2 y 14.2 VCC para adaptabilidad
Característica 5	Diseño compacto de 97 x 87 x 54.5 mm para instalaciones con espacio limitado
Característica 6	Compatible con múltiples voltajes de entrada globales 100-240 VCA