



Fuente Interna de Reemplazo / Entrada 100-240 VAC / Salida 12 VDC / Protección Sobrecarga y Cortocircuito / Compatible DVR DS-7308HUHI-F4/N

SKU: 101700494 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$4,475.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Fuente interna de reemplazo diseñada específicamente para integrarse en DVR de la serie DS-7308HUHI-F4/N. Su formato compacto facilita la instalación dentro del chasis del equipo de videograbación, minimizando el espacio requerido y optimizando la ventilación interna. Opera con voltaje de entrada universal de 100-240 VAC, adaptándose automáticamente a diferentes estándares eléctricos sin necesidad de selectores manuales. Entrega una salida regulada de 12 VDC con estabilidad de corriente, asegurando el funcionamiento continuo de los componentes del DVR sin fluctuaciones que comprometan la integridad de los datos de video.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'>Diseño compacto optimizado para instalación en chasis de DVRVoltaje de entrada universal: 100-240 VAC, 50/60 HzSalida estable: 12 VDC para alimentación de componentes internosProtección activa contra sobrecarga eléctricaProtección contra cortocircuito en salidaCompatibilidad verificada con modelo DS-7308HUHI-F4/N<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alimentación de entrada</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>100-240 VAC</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Salida de potencia</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>12 VDC</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Corriente estable regulada</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Formato y montaje</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Diseño compacto interno</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Protecciones eléctricas</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Sobrecarga (OLP)</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Cortocircuito (SCP)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>DVR HIKVISION</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Función</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Fuente interna de reemplazo</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Para equipos de videograbación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para instalación sencilla
Característica 2	Salida de corriente estable 12 VDC
Característica 3	Protección integrada contra sobrecarga
Característica 4	Protección contra cortocircuito activa
Característica 5	Voltaje universal 100-240 VAC
Característica 6	Reemplazo directo sin modificaciones