



Fuente para base GC-02 para cargar bastón GC-01

SKU: GC-01FTE Marca: EPCOM POWERLINE

\$107.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada universal 100-240 VCA para uso global <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida 12 VCC regulada con precisión ±5% <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de salida estable de 500 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector plug de 2.5 mm estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones compactas: 70 x 65 x 24 mm </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente nominal: 300 mA RMS Máximo <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 12 Vcc ±5% <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de salida: 500 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia nominal: 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Onda: ≤ 50 Mv <li style='margin-bottom: 5px;*>Regulación de carga: ±5% </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra cortocircuito: Salida se interrumpe y reinicia en automático <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de sobrevoltaje: 15 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra descargas eléctricas: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de fuga: 0.25 mA </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 70 x 65 x 24 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operacional: 0°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad operacional: 20% a 80% <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: Plug de 2.5 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Eficiencia: 82% Mínimo <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Alta eficiencia </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 VCA para despliegue en cualquier región sin adaptadores
Característica 2	Salida regulada 12 VCC ±5% para alimentación estable de dispositivos sensibles
Característica 3	Protección contra cortocircuito con reinicio automático que minimiza intervención técnica
Característica 4	Protección de sobrevoltaje a 15 V que previene daños en equipos conectados
Característica 5	Dimensiones 70 x 65 x 24 mm que facilitan instalación en espacios reducidos
Característica 6	Corriente de fuga limitada a 0.25 mA para operación segura en entornos profesionales