



Fuente PREMIUM / 11-15 V / 18 canales / 30 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.85 Amperes por Salida / Filtro de Ruido por canal / Diseño de alta gama.

SKU: NXP18DC30HD

Marca: EPCOM POWERLINE

Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,310.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: 18 canales <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 11-15 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>OVP (Over Voltage Protection) <li style='margin-bottom: 5px;'>OCP (Over Current Protection) <li style='margin-bottom: 5px;'>OTP (Over Temperature Protection) <li style='margin-bottom: 5px;'>SCP (Short Circuit Protection) <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida por canal: 1.8 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 350 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: Cable de alimentación de Línea, Neutro y Tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del gabinete: Metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H) : 282 x 206 x 40 mm. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Productos relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NXP18DC20HD <li style='margin-bottom: 5px;'>NXP18DC30UD </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección cuádruple OVP, OCP, OTP, SCP por canal
Característica 2	Filtro de ruido individual para cada canal de salida
Característica 3	Voltaje de salida ajustable 11-15 VCC para diversos equipos
Característica 4	Gabinete metálico con rango operativo -20 °C a 70 °C
Característica 5	Entrada universal 100-240 VCA 50/60 Hz sin configuración
Característica 6	Terminales tipo tornillo para conexión firme de instalaciones

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 15:49