



Fuente PREMIUM / 11-15 V / 18 canales / 30 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.85 Amperes por Salida / Filtro de Ruido por canal / Diseño de alta gama.

SKU: XP18DC30UD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,835.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de salida máxima: <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas: 18 canales <li style='margin-bottom: 5px;*>Doble ventilador <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 11-15 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>OVP (Over Voltage Protection) : Protección contra Sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;*>OCP (Over Current Protection) : Protección contra Sobrecorriente <li style='margin-bottom: 5px;*>OTP (Over Temperature Protection) : Protección contra Sobretemperatura <li style='margin-bottom: 5px;*>SCP (Short Circuit Protection) : Protección contra Cortocircuito <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de salida por canal: 1.85 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia nominal: 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de salida: 200 W <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (L x W x H) : 208 x152 x 40 mm. <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Productos relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>XP9DC16HD <li style='margin-bottom: 5px;*>XP18DC20HD <li style='margin-bottom: 5px;*>XP18DC30UD </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/XP18DC30UD/XP18DC30UD-p.PNG' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/XP18DC30UD/XP18DC30UD-AD-4-p.PNG' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/XP18DC30UD/XP18DC30UD-AD-5-p.PNG' alt=''> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/downloads/FUENTES-DE-ALIMENTACION-PREMIUM.jpg' alt=''> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/0-ldyRB585E' allowfullscreen></iframe> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral: OVP, OCP, OTP y SCP por canal para máxima confiabilidad
Característica 2	Filtro de ruido por canal elimina interferencias en instalaciones de videovigilancia
Característica 3	Entrada universal 100-240 VCA simplifica despliegues en cualquier región
Característica 4	Doble ventilador con operación garantizada desde -20°C hasta 70°C
Característica 5	Terminales tipo tornillo facilitan conexión rápida en gabinetes de control
Característica 6	Gabinete metálico blanco de 208 x 152 x 40 mm para rack o montaje superficial