



Fuente PREMIUM / 11-15 V / 9 canales / 16 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.8 Amperes por Salida / Filtro de ruido por canal / Diseño de alta gama.

SKU: XP9DC16HD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$896.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px; text-align: center;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 10px;'>XP9DC16HD</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>Fuente de alimentación profesional 11-15 V con 9 canales a 16 Amper</h3> <p style='margin: 0 0 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Sistemas de alimentación para aplicaciones en sistemas de seguridad electrónica y comunicación.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida máxima: <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: 9 canales <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 11-15 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>OVP (Over Voltage Protection) <li style='margin-bottom: 5px;'>OCP (Over Current Protection) <li style='margin-bottom: 5px;'>OTP (Over Temperature Protection) <li style='margin-bottom: 5px;'>SCP (Short Circuit Protection) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra Cortocircuito <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida por canal: 1.8 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 200 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: Cable de alimentación de Línea, Neutro y Tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H) <li style='margin-bottom: 5px;'>. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Productos relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XP9DC16HD <li style='margin-bottom: 5px;'>XP18DC20HD <li style='margin-bottom: 5px;'>XP18DC30UD </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/VwpmQjq8jqA' allowfullscreen> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral OVP/OCP/OTP/SCP por canal para máxima confiabilidad
Característica 2	Voltaje ajustable 11-15 VCC por canal para adaptarse a diversos equipos
Característica 3	Operación estable de -20°C a 70°C para entornos industriales exigentes
Característica 4	Filtro de ruido por canal que elimina interferencias en señales de video y datos
Característica 5	Chasis metálico con doble ventilación para disipación térmica continua
Característica 6	Entrada universal 100-240 VCA 50-60 Hz para despliegue global sin transformadores