



Fuente Redundante Vca / Presupuesto de 150W / Funciona para OLT DeltaStream DS-P7001-08, DS-P7001-16

SKU: PSM150-AC Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$1,620.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El Módulo de Fuente de Alimentación PSM150-AC de TP-Link es un módulo de fuente de alimentación de entrada de CA y salida de CC. Puede convertir el voltaje de entrada a 12 voltios con una potencia de salida máxima de 150 vatios. El módulo de fuente de alimentación es totalmente intercambiable en caliente, lo que ayuda a garantizar que no haya interrupciones en el sistema durante la instalación o el reemplazo. PSM150-AC es aplicable a varios modelos de switches TP-Link y productos GPON OLT, como DS-P7001-08 y DS-P7001-16.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 150 vatios de potencia de salida <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de la sobretensión/subtensión/cortocircuito/protección sobre corriente <li style='margin-bottom: 5px;*>Intercambiables </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>AC Power Input: 100-240V~ 50/60Hz 2.5A <li style='margin-bottom: 5px;*>DC Power Output: 12V/12.5A <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia Máxima de Salida: 150W <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensions: 120*213*41.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs: Poder, PS OK, Fallo <li style='margin-bottom: 5px;*>Environment: <ul style='padding-left: 30px; margin: 5px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: 0°C~70°C (32°F~158°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40°C~80°C (-40°F~176°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Intercambio en caliente sin interrupciones del sistema
Característica 2	Protección integral OVP/UV/SCP contra fallas eléctricas
Característica 3	Conversión estable a 12V CC con 150W de potencia máxima
Característica 4	Operación confiable de 0°C a 70°C en entornos exigentes
Característica 5	Compatibilidad con OLT GPON y switches de infraestructura
Característica 6	Entrada universal 100-240V CA para despliegue global