



SKU: SFPU-B Categoría: Fundas y Clips

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

protectora en nylon de alta resistencia diseñada para el transporte seguro de radios de comunicación profesionales en entornos de trabajo exigentes. La estructura incorpora presilla para cinto con correa ajustable y broche metálico reforzado que garantiza sujeción estable durante desplazamientos y actividades operativas. Las dimensiones internas ajustables (65 x 85 x 100 x 37 mm) permiten alojar diversos formatos de equipos sin necesidad de adquirir accesorios específicos por modelo. La compatibilidad extendida abarca series profesionales Kenwood TK-2100/3100, TK-260G/360G, TK-280/380, TK-2140/3140, TK-2160/3160, TK-2360/3360, TK-2170/3170, TK-2180/3180, TK-2200/3200, TK-2212/3212, TK-2312/3312, TK-2302/3302, TK-2402/3402, NX-240/340, NX-410, NX-420K3, así como terminales Icom IC-F14/24, IC-F50/60, IC-F3013/4013, IC-F3021/4021, IC-F3031/4031, IC-F3230/4230, IC-F3161/4161, IC-F3261/4261 e IC-F3360, ofreciendo solución estandarizada para flotas de radios mixtas. </p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Nylon resistente y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de sujeción: Presilla para cinto con correa ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecanismo de cierre: Broche metálico reforzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones internas ajustables: 65 x 85 x 100 x 37 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Radios Kenwood, Icom y modelos universales<h4 style='font-size: 16px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Nylon resistente y duradero</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones internas ajustables: 65 x 85 x 100 x 37 mm</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de sujeción: Presilla para cinto con sistema de sujeción seguro</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Correa: Ajustable con broche metálico reforzado</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: Universal compatible con múltiples modelos</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad Kenwood</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos compatibles: TK-2100/3100, TK-2102/3102G, TK-260G/270G/360G/370G/272G/372G, TK-280/380/480/481, TK-2140/3140, TK-2160/3160, TK-2360/3360, TK-2170/3170, TK-2180/3180, TK-2200/3200, TK-2212/3212, TK-2312/3312, TK-2402/3402</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>NX-240/340, NX-410</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Icom IC-F14/24, IC-F3013/4013, IC-F3021/4021, IC-F3031/4031, IC-F3230/4230, IC-F3161/4161, IC-F3261/4261, IC-F3360</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad Icom</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos compatibles: IC-F14/24, IC-F24/24S, IC-F3013/4013, IC-F50/60, IC-F50V/60V, IC-F3021S/3021T, IC-F4021S/4021T</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad Universal</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos compatibles: IC-F2615/D/3261T/D, IC-F42615/D/4261T/D, IC-F3360/D/3360T/D, IC-F41615/D/4161T/D</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección robusta en nylon duradero para uso intensivo en campo
Característica 2	Sujeción segura al cinturón con presilla y broche metálico reforzado
Característica 3	Ajuste interno adaptable a múltiples tamaños de radio profesional
Característica 4	Compatibilidad verificada con series Kenwood TK, NX e Icom IC-F
Característica 5	Diseño universal que elimina necesidad de fundas específicas por modelo
Característica 6	Correa ajustable que permite extracción rápida del equipo en operación