



Fuse Holder en Plástico Negro para Panel, 0.250 10A, 250 VA.

SKU: 441-R314C Categoría: Misceláneo

\$50.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de fusible para montaje en panel <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en plástico negro resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de corriente máxima de 10A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal de trabajo hasta 250V <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para fácil instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Quick Connect .250 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 10A 250VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de aislamiento: DC 500V 100MΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -20°C ~ 85°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión A: .689 ± .012 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión B: .657 ± .012 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión C: .287 ± .012 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión D: .472 ± .004 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión E: .354 ± .012 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión F: .520 ± .008 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión G: .423 ± .012 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión H: 2.35 ± .04 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión I: .807 ± .012 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión J: .071 ± .008 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión K: .087 ± .008 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión L: .252 ± .008 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión M: .374 ± .012 in </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información de Compra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Proveedor: Mouser Electronics <li style='margin-bottom: 5px;'>Catálogo: EPD-200127 <li style='margin-bottom: 5px;'>Teléfono: 1-800-346-6873 <li style='margin-bottom: 5px;'>Web: www.mouser.com </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas Importantes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso <li style='margin-bottom: 5px;'>No se asume responsabilidad por esta información <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento ambiental según documentación del fabricante </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en panel con conexión rápida 0.250 in para instalación ágil
Característica 2	Resistencia de aislamiento 500V DC a 100M? para protección eléctrica confiable
Característica 3	Rango operativo -20°C a 85°C para entornos industriales exigentes
Característica 4	Diseño compacto con 13 dimensiones mecanizadas para integración precisa
Característica 5	Carcasa de plástico negro resistente para durabilidad en aplicaciones continuas
Característica 6	Capacidad 10A a 250V AC para circuitos de protección estándar