



Fusible / 0.75 A / 5 x 20 mm / Protección de Circuito

SKU: 46122357000 Marca: GAITRONICS Categoría: Voceo / Monitoreo Remoto

\$384.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este fusible de 0.75 amperios con dimensiones estándar de 5 x 20 milímetros ofrece protección eléctrica precisa y confiable para circuitos sensibles. Diseñado para aplicaciones que requieren limitación de corriente exacta, su formato cilíndrico universal garantiza compatibilidad con la mayoría de portafusibles y bases de montaje disponibles en el mercado. La construcción robusta asegura respuesta térmica consistente ante sobrecargas, protegiendo equipos electrónicos valiosos contra daños por exceso de corriente. Su identificación clara de marca y modelo facilita el reemplazo correcto en mantenimientos preventivos y correctivos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Protección eléctrica precisa y confiableDimensiones estándar universales 5 x 20 mmCorriente nominal de 0.75 amperiosIdentificación clara de marca y modeloCompatibilidad con portafusibles comunesIdeal para equipos electrónicos sensibles<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente Nominal</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>0.75 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>5 x 20 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Marca</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>GAITRONICS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>46122357000</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección eléctrica precisa y confiable
Característica 2	Dimensiones estándar universales 5 x 20 mm
Característica 3	Corriente nominal de 0.75 amperios
Característica 4	Identificación clara de marca y modelo
Característica 5	Compatibilidad con portafusibles comunes
Característica 6	Ideal para equipos electrónicos sensibles