



Fusible CD 1000V 20A

SKU: SRF30-20A Marca: SUNTREE Categoría: Supresor de Picos Vca

\$68.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Normas de referencia: EN 60269-1, EN 60269-6

Tensión nominal de operación (Ue): DC1000V

Corriente nominal de operación (Ie): 20 A

Potencia disipada nominal aceptada: 4W

Corriente nominal limitada de cortocircuito: 20kA

Tamaño del fusible compatible: $\phi 10 \times 38 \text{ mm}$

Categoría de uso: PV-0

Condiciones de Instalación

Temperatura de funcionamiento: $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

Altitud: 2,000 m

El producto debe instalarse preferentemente en posición vertical, y no debe haber golpes ni vibraciones significativas en el lugar de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de circuitos fotovoltaicos hasta 1000V DC
Característica 2	Corte de cortocircuito 20kA para alta seguridad operativa
Característica 3	Baja disipación térmica 4W que reduce calentamiento en gabinete
Característica 4	Compatibilidad con portafusibles estándar 10x38mm y riel DIN 35mm
Característica 5	Certificación EN 60269-1 y EN 60269-6 para instalaciones solares
Característica 6	Operación estable de -5°C a +40°C en altitudes hasta 2000 m