



FUSIBLE DE CRISTAL PARA FUENTE XP18DC30HD

SKU: FCD-0520GQA-001 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$99.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alta protección con fusible de cristal confiable<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con fuente XP18DC30HD<li style='margin-bottom: 5px;*>Fusible de tamaño estándar para fácil reemplazo<li style='margin-bottom: 5px;*>Material de cristal para visualización inmediata<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto para integración eficiente</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Fusible de cristal Quick-Blow<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje nominal: 250VAC<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente nominal: F10AC<li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño: 5x20mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Vidrio con contactos de cobre niquelado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de carga: 100% de corriente nominal durante 4 horas<li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de fusión: 100% corriente nominal >4 horas<li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de fusión: 135% corriente nominal <1 hora<li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de fusión: 200% corriente nominal <120 segundos<li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de fusión: 1000% corriente nominal >10 milisegundos</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Detalles de Construcción</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la tracción: 5N durante 1 minuto<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a empuje axial: 2N durante 10 segundos<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: -5°C a 85°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura almacenamiento: 10°C a 60°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad almacenamiento: 75% RH máximo</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones de Prueba</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura ambiente: 25±5°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Estabilidad térmica: Variación <5°C durante pruebas<li style='margin-bottom: 5px;*>Condiciones de almacenamiento: 3 años</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Empaque</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1000 unidades por bolsa<li style='margin-bottom: 5px;*>500 unidades por bolsa (bajo pedido)</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección rápida contra sobrecorrientes
Característica 2	Compatible con fuente XP18DC30HD
Característica 3	Visualización inmediata del estado por vidrio
Característica 4	Contactos de cobre niquelado anticorrosión
Característica 5	Resistencia mecánica de 5N durante 60 segundos
Característica 6	Cumplimiento de curvas de fusión precisas