



Fusible de Cristal Quick-Blow / 5x20mm / 250VAC / F10A / 0.16x0.79 pulgadas

SKU: FCD-0520GQA-001    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Fuentes de Alimentación

\$90.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fusible de cristal quick-blow diseñado para protección de circuitos en fuentes de alimentación profesionales. Su construcción de vidrio transparente permite la inspección visual inmediata del estado del elemento fusible sin necesidad de desmontaje. Los contactos de cobre niquelado garantizan conectividad eléctrica estable y resistencia a la corrosión en ambientes de operación continua. El formato estándar de 5x20mm facilita el reemplazo en campo con herramientas convencionales. Curva de fusión calibrada para respuesta rápida ante condiciones de sobrecarga, protegiendo equipos sensibles de daños catastróficos.

### Características Principales

- Protección rápida contra sobrecorrientes con curva quick-blow
- Compatibilidad verificada con fuente de alimentación XP18DC30HD
- Visualización inmediata del estado operativo por cuerpo de vidrio
- Contactos de cobre niquelado para máxima conductividad y durabilidad
- Resistencia mecánica de 5N durante 1 minuto según especificaciones
- Dimensiones compactas para integración eficiente en espacios reducidos

### Especificaciones Técnicas

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Tipo               | Fusible de cristal quick-blow           |
| Voltaje Nominal    | 250 VAC                                 |
| Corriente Nominal  | 10A                                     |
| F10A               |                                         |
| Tamaño             | 5 x 20 mm (0.20 x 0.79 in)              |
| Material           | Vidrio con contactos de cobre niquelado |
| Diseño Compacto    | 4 x 19 mm                               |
| Capacidad de Carga | 100% corriente nominal durante 4 horas  |
| Fusión @ 100% In   | 4 horas (sin fusión)                    |
| Fusión @ 135% In   | 1 hora                                  |
| Fusión @ 200% In   | 120 segundos                            |
| Fusión @ 1000% In  | 10 milisegundos                         |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección rápida contra sobrecorrientes       |
| Característica 2 | Compatible con fuente XP18DC30HD               |
| Característica 3 | Visualización inmediata del estado por vidrio  |
| Característica 4 | Contactos de cobre niquelado anticorrosión     |
| Característica 5 | Resistencia mecánica de 5N durante 60 segundos |
| Característica 6 | Cumplimiento de curvas de fusión precisas      |