



Fusionadora de Fibra Óptica de Alineación por Núcleo con 6 Motores con Pérdida Típica (SM); 0.01 dB (MM); 0.04 dB / Capacitación Básica Virtual Gratuita

SKU: FSP200-KIT1    Marca: TEMPO    Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$153,982.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">  </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">La empalmadora de fusión óptica FSP200 utiliza tecnología de alineación de núcleo que permite al técnico fusionar cables de fibra óptica de manera confiable con bajas pérdidas de empalme en tan solo 7 segundos. La interfaz de usuario intuitiva mantiene la curva de aprendizaje corta y permite al técnico ser productivo en muy poco tiempo. Las instalaciones FTTx, P2P y todas las fibras estándar son compatibles con los perfiles de empalme predefinidos en el equipo y pueden ser modificados y almacenarse posteriormente para aplicaciones de fibra más exigentes.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">El FSP200 está disponible en el popular kit Contractor que agrupa la empalmadora de fusión, la cuchilla, una batería adicional y los pelacables para que el técnico tenga todas las herramientas que necesitará.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales</div> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Alineación de núcleo</strong> (tecnología de 6 motores)</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Tecnología de empalme</strong> con la pérdida de inserción más baja del mercado</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Empalme de 7 segundos</strong></li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Tiempo de arranque</strong> de 5 segundos</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>200 ciclos completos</strong> por carga de batería</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Equipo compacto y ligero</strong> para los trabajos más exigentes</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Compatible con fibras loose tube</strong> para evitar el uso de atenuadores</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Protección con contraseña</strong> (antirrobo)</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Compatible con conectores de fusión</strong> SC, LC, FC y ST</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Protección al ingreso</strong> IP52</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Pantalla LCD giratoria</strong> de 3.5" con aumento de 200X</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Compatible con fibra:</strong> SM (G.652), MM (G.651), D5F (G.653), NZDS (G.655), BIF (G.657) y EDF</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Pérdida típica de empalme:</strong> 0.02 dB (SM), 0.01 dB (MM), 0.04 dB (DS) y 0.04 dB (NZDS & BIF)</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Idioma configurable:</strong> Inglés, Español, Chino, Finés, Ruso, Francés, Polaco, Italiano, Alemán</li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del Kit</div> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Empalmadora de fusión óptica FSP200</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Cleaver <a href="https://www..mx/producto/FCL200-TEMPO-187582.html" style="color: inherit; text-decoration: underline;" target="\_.blank" rel="noopener">FCL200</a> para 48,000 cortes</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Estuche para transporte</li> <li style="margin-bottom: 5px;">2 Pares de Electrodoes para 5 mil fusiones c/ par (10 mil en total)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Cable USB</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Par de adaptadores (holders) para fibra 250 μm</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Par de adaptadores (holders) para fibra 900 μm</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Adaptador Splice on Connector para conectores SC/LC</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Adaptador Splice on Connector para calentamiento de manga</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Llave Allen</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de Alimentación</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Batería</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Limpiador de electrodos</li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Nota</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Al adquirir una fusionadora FSP200KIT1 se puede solicitar una capacitación en línea impartida directamente por proveedor, solicitara con su ejecutivo de ventas.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Videos</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="//www.youtube.com/embed/TTHoGL5qQM" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="//www.youtube.com/embed/IEcXM3DzF8" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Fusión en 7 segundos con bajas pérdidas                   |
| Característica 2 | Interfaz intuitiva para rápida productividad              |
| Característica 3 | 200 ciclos completos por carga de batería                 |
| Característica 4 | Perfiles predefinidos para fibras estándar                |
| Característica 5 | Perfiles personalizables para aplicaciones exigentes      |
| Característica 6 | Kit completo con cuchilla, batería adicional y pelacables |

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 21:35