



Fusionadora de Fibra Óptica Multimodo y Monomodo / 6 Motores / Alineación por Núcleo / OPM + VFL / Cleaver Eléctrico de un Solo Paso / Capacitación Remota Gratuita

SKU: LP-FS-PRO-3000 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$34,535.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La fusionadora de fibra óptica es un equipo profesional diseñado para empalmes de alta precisión en redes de telecomunicaciones y proyectos de infraestructura de datos. Opera con fibras multimodo y monomodo mediante un sistema de 6 motores con alineación por núcleo, logrando tiempos de empalme de 6 segundos y calentamiento de manga en 15 segundos. Integra funciones de VFL (Visual Fault Locator) con 6 longitudes de onda y OPM (Optical Power Meter) de 15 mW, eliminando la necesidad de herramientas adicionales en campo. Su pantalla LCD de 5 pulgadas y operación en temperaturas de -15°C a 50°C garantizan desempeño confiable en condiciones ambientales exigentes.

Características Generales

Alineación por núcleo con 6 motores para precisión óptima

Tiempo de empalme: 6 segundos

Tiempo de calentamiento de manga: 15 segundos

Capacidad: hasta 240 empalmes por ciclo de carga

VFL integrado con longitudes de onda: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm

OPM integrado: 15 mW

Pantalla LCD de 5 pulgadas

10 idiomas disponibles, incluyendo español e inglés

Temperatura de operación: -15°C a 50°C

Desempeño

Tipo de fibra: Multimodo y monomodo

Alineación: Por núcleo

Motores: 6

Tiempo de empalme: 6 s

Tiempo de calentamiento: 15 s

Capacidad por ciclo: 240 empalmes

VFL: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm

OPM: 15 mW

Idiomas: 10 (incluye español e inglés)

Físicas y Eléctricas

Dimensiones (L x A x H): 225 x 165 x 185 mm

Peso: 5.50 kg

Pantalla: LCD 5 pulgadas

Fuente de alimentación: CA 100~240V, 50/60Hz

Temperatura de operación: -15°C a 50°C

Contenido del Paquete

1 case para transporte

2 electrodos de repuesto

1 desforradora (8 funciones en 1)

1 cinturón para fusionadora

1 correa para c

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Empalme en 6 segundos con alineación por núcleo para máxima precisión
Característica 2	VFL integrado con 6 longitudes de onda para diagnóstico completo
Característica 3	OPM integrado de 15 mW para medición de potencia en campo
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -15°C a 50°C
Característica 5	Pantalla LCD de 5 pulgadas para visualización clara en exteriores
Característica 6	10 idiomas incluyendo español para equipos multilingües