



Fusionadora de Fibra Óptica Multimodo y Monomodo / 6 Motores / Alineación por Núcleo

SKU: LP-FS-PRO-600 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas

\$23,912.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principalesDimensiones: 122 * 198 * 135 mm (largo × ancho × alto)6 MotoresTiempo por empalme: 8 segundosTipo de alineación: Por núcleoEmpalmes por ciclo: Hasta 160Tiempo de calentamiento: 18 segundos para la manga de empalmeCaracterísticas Físicas y EléctricasAlimentación: Incluye fuente de alimentaciónVoltaje: CA: 100~240V, 50/60HzPeso: 8.40 KgTemperatura de operación: -15 a 50° CPantalla: 5 pulgadasIluminación: Luz led al frentelenguajes: 10 idiomas disponibles, entre ellos Español e InglésContenido del paquete1 Case para transportar la fusionadora2 Electrodo de repuesto1 Cleaver1 Desferradora 8 en 11 Dispensador para el alcohol isopropílico (No Incluye el alcohol, se recomienda el modelo: ALCOHOL)1 Correa para la fusionadora1 Correa para case1 Brocha pequeña1 Fuente de alimentación3 Llaves Allen2 Llaves de seguridad3 Años de garantía en la maquina, en el cargador, batería y accesorios¿Cómo utilizar mi fusionadora Linkedpro?NOTAAntes de utilizar la fusionadora LP-FS-PRO-600, es indispensable realizar una carga inicial de la batería de al menos 2 horas, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo.¿Cómo solicitar la Capacitación Remota Gratuita después de adquirir tu fusionadora?Para agendar tu capacitación, sigue estos sencillos pasos:Envía un correo electrónico a: redes@.mxAdjunta la factura de compra de tu fusionadora.En el mismo correo, propón una fecha y horario en el que puedas tomar la capacitación.Una vez enviado, recibirás un correo de confirmación con la fecha y hora asignadas.Es importante que confirmes tu asistencia respondiendo a ese correo.Finalmente, conéctate a la capacitación en la fecha y hora indicadas, utilizando el enlace de Google Meet que te será proporcionado.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 motores para empalme eficiente y preciso
Característica 2	Tiempo de empalme ultra rápido: 8 segundos
Característica 3	Alineación precisa por núcleo de fibra óptica
Característica 4	Operación en rango amplio de temperatura: -15 a 50°C
Característica 5	Diseño compacto: 122x198x135 mm
Característica 6	Pantalla de 5 pulgadas con visualización clara