



G03750 Mástil de semi-tubular para KX-BG-GA, 4 metros, Color blanco semi elíptico

SKU: 001-G03750 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$6,033.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>De sección semi-elíptica de aluminio lacado color blanco, con perfil cubre ranura y perfil a prueba de choque. 4m (sólo para KX-BG-GA).</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>*No incluye tira iluminada, debe cotizarse por separado modelo 001G028401.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>No incluye tapon 119-RIG165.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Enganche compatible con barrera GARD 4 <strong style='color: inherit;'>119RIG167 (No incluido).</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfil cubre ranura a prueba de choque <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 4 metros específica para KX-BG-GA <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con barrera Gard 4 referencias 119rig167 <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere descansabrazos para mecanismos de 4m o más </div> </div> <!-- Sección de nota importante --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05); border-left: 4px solid #005cb9;'> NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. </h2> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil semi-elíptico que reduce la resistencia al viento en brazos largos
Característica 2	Aluminio lacado blanco con alta resistencia a la corrosión exterior
Característica 3	Perfil cubre ramura integrado que protege componentes internos de impactos
Característica 4	Longitud de 4 m optimizada para mecanismos de barrera KX-BG-GA
Característica 5	Instalación rápida en postes estándar con enganche compatible Gard 4
Característica 6	Requiere descansabrazos XB-POST para operación segura en tramos de 4 m