



Gabinete Abatible de Pared (Con Marco Trasero) con Rack 19" de 16 Unidades. Ventana de Cristal Templado.

SKU: SR-1916-GAP-V4 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$8,147.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <!-- Grid de secciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(128,128,128,0.2);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de Instalación: Pared. <li style='margin-bottom: 8px;'>El cuerpo gira en su eje derecho (o izquierdo) para trabajar con conexiones del equipo libremente. <li style='margin-bottom: 8px;'>Ventana de cristal templado. <li style='margin-bottom: 8px;'>Laterales desmontables. <li style='margin-bottom: 8px;'>Los 4 Postes racks se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style='margin-bottom: 8px;'>Chapa de seguridad en Puerta. <li style='margin-bottom: 8px;'>Puerta desmontable y opción de cambio de sentido de apertura. <li style='margin-bottom: 8px;'>Preparación para 1 o 2 ventiladores simples (LP-VENT-BASIC) o 1 doble (LP-VENT-02V2) <li style='margin-bottom: 8px;'>Envío desarmado y empacado en caja de cartón. </div> <!-- Aplicación --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(128,128,128,0.2);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 20px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de Videovigilancia. <li style='margin-bottom: 8px;'>Unidades de respaldo. <li style='margin-bottom: 8px;'>Distribución de servicios de internet. <li style='margin-bottom: 8px;'>Radiocomunicación en dos vías. <li style='margin-bottom: 8px;'>Administración de cableado de cobre y fibra. <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.85;'>El Equipo incluye:</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Cuerpo metálico (tapas, laterales, postes racks) <li style='margin-bottom: 8px;'>Tornillería negra para armado. <li style='margin-bottom: 8px;'>Tornillería para instalación de 3 equipos en postes rack (12 tuercas enjauladas y 12 tornillos + arandela). <li style='margin-bottom: 8px;'>Manual de usuario + garantía. <li style='margin-bottom: 8px;'>Empaque. </div> </div> <!-- Características Físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(128,128,128,0.2);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Físicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 8px;'>Acero de primera calidad. <li style='margin-bottom: 8px;'>Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 36.49 Kg (sin embalaje). <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga: 70 Kg. <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 629 x 753 x 602 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia a tope (rack frontal a fondo): 528 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Unidades Rack: 16 <li style='margin-bottom: 8px;'>Profundidad de trabajo max.: 430 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Negro semi mate. <li style='margin-bottom: 8px;'>Pintura por proceso de horneado base poliéster. <li style='margin-bottom: 8px;'>No tiene preparación para uso en piso (no compatible con ruedas). Ver más características técnicas. <li style='margin-bottom: 8px;'>Ver Manual de Usuario. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;'> <!-- Título de videos --> <h2 style='font-size: 20px; text-align: center; margin: 30px 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Presentación de Equipo + Video de Armado + Sentido de Giro</h2> <p style='text-align: center; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.6;'>Serie GFP</p> <!-- Videos --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 25px;'> <!-- Video 1 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/onSO_Rs6kAw' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Video 2 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/MKtjISO-G2w' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Video 3 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/RcCqbvGFjj8' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo giratorio 180° para acceso libre a conexiones
Característica 2	Cristal templado para supervisión segura del equipo
Característica 3	4 postes racks ajustables en profundidad
Característica 4	Puerta desmontable con chapa de seguridad integrada
Característica 5	Preparado para 1-2 ventiladores simples o 1 doble
Característica 6	Laterales removibles para mantenimiento simplificado