



Gabinete AccessPlus 26 UR de Montaje en Pared de 19in, Rieles Numerados y Roscados #10-32, Puerta con Ventana de Seguridad, 600 mm de Ancho, 637 mm de Profundidad, Color Negro

SKU: EWMW482425 Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$28,144.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- HERO --><div style="margin-bottom: 40px;"><p style="font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;">Hoffman · EWMW482425 · AccessPlus</p><h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal;">Telecomunicaciones. Gran capacidad. Puerta de vidrio.</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 800px;">Gabinete AccessPlus de pared con puerta de vidrio templado para monitoreo visual sin apertura. Con 1219 mm de altura, 610 mm de ancho y 635 mm de profundidad, ofrece capacidad excepcional para equipos de telecomunicaciones y redes. Diseño robusto con certificación NEMA 12 para protección contra polvo y goteo.</p></div><!-- STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">1219 mm</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">Alto</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">610 mm</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">Ancho</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">635 mm</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">Prof</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">610 mm</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">Ventana</div></div><!-- PILAR 1 --><div style="margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Monitoreo</p><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Puerta de vidrio. Visibilidad total.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;">La puerta con ventana de vidrio templado permite monitorear el estado del equipo sin abrir el gabinete. LEDs de estado, indicadores y pantallas son visibles desde el exterior, facilitando inspecciones rápidas y reduciendo tiempos de mantenimiento.</p></div><!-- PILAR 2 --><div style="margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Capacidad</p><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">1219 mm de altura. Gran capacidad.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;">Con 1219 mm de altura y 635 mm de profundidad, este gabinete ofrece capacidad excepcional para patch panels, switches, routers y equipos de telecomunicaciones de gran tamaño. Ideal para cuartos de telecomunicaciones y oficinas con espacio limitado.</p></div><!-- PILAR 3 --><div style="margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Protección</p><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">NEMA 12. Ambientes controlados.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;">Certificación NEMA 12 para protección contra polvo circulante, goteo de líquidos no corrosivos y salpicaduras. Diseñado para cuartos de telecomunicaciones y oficinas con ambientes controlados.</p></div><!-- ESPECIFICACIONES --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="margin-bottom: 6px;"><div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"><div style="margin-bottom: 6px;">Altura: 1219 mm</div><div style="margin-bottom: 6px;">Ancho: 610 mm</div><div style="margin-bottom: 6px;">Profundidad: 635 mm</div><div style="margin-bottom: 6px;">Material: Acero</div><div>Color: Negro RAL 9005</div></div><div style="margin-bottom: 6px;">Puerta: Vidrio templado</div><div>Aplicación: Telecomunicaciones</div></div></div><div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;"><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">? DCHD2</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Organizador horizontal 2UR. Gestiona patch cords.</div><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">? P19RP3UA</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tapa ciega 3UR. Flujo de aire optimizado.</div><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">? HF1016414</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Ventilador con filtro 159 CFM. Ventilación IP54.</div><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">? EL900D</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Lámpara LED 900 lúmenes. Iluminación interior.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble bisagra para acceso rápido al equipo
Característica 2	Puerta con vidrio templado para monitoreo visual
Característica 3	Instalación sin herramientas por una persona
Característica 4	Certificación NEMA 12 contra polvo y goteo
Característica 5	Gestión de cableado con chicanas y placas
Característica 6	Ventilación cruzada con laterales respiraderos